

پیوست شماره یک – مشخصات فنی

- تعویض زنجیر کانوایر سالن رنگ مونوریل کانوی تکنیک S1000 با لینک ۱۸ به مترائ ۲۰۰ متر
- بلبرینگ های زنجیر می بایست از مدل ها و برند معتبر ترک یا اروپایی باشد.
- کلیه فعالیت های مرتبط با دمونتاز زنجیر فعلی و نصب و مونتاژ زنجیر جدید می بایست توسط پیمانکار انجام شود.
- کلیه عملیات دمونتاز ریل های موجود و نصب و مونتاژ ریل های جدید می بایست توسط پیمانکار انجام شود.
- نصب درایو یونیت زنجیر مطابق با سیستم های روز (دارای سیستم کلاچ یا ترمز)
- اقلام الکتریکال مورد استفاده در سیستم کنترل درایو می بایست مطابق با سیستم PLC فعلی (زیمنس S5) بوده و برند معتبر اروپایی و یا ترک باشد.
- تامین و نصب سیستم روغن زن زنجیر کانوایر به همراه نازل مناسب و مورد تایید کارفرما
- نمونه ریل و نمونه زنجیر قدیمی و نمونه قلاب هنگر مورد استفاده در سیستم به پیمانکار تحویل می گردد.
- پیمانکار می بایست تعداد ۳۵۰ عدد قیچی قلاب هنگر متناسب با سیستم زنجیر و ریل جدید را تامین و نصب نماید.
- ارائه نقشه های مکانیکال زنجیر، ریل و درایو با تاییدیه کارفرما
- ارائه نقشه های الکتریکال مجموعه درایو با تاییدیه کارفرما
- ارائه دستورالعمل نگهداری و تعمیرات - اپراتوری و روانکاری و نوع روغن مورد نیاز زنجیر
- ارائه پارت لیست زنجیر و مجموعه درایو به همراه مشخصات فنی مربوطه
- با توجه به اینکه مقطعی از زنجیر از داخل کوره عبور می کند می بایست زنجیر و بلبرینگ های مربوطه تحمل دمای بالای ۲۰۰ درجه سانتیگراد را داشته باشند.
- ارائه گارانتی و وارانتی معتبر